

# NFB-Gångbar bom 6-12 m

NFB-Gångbar är lämplig för båtar upp till 13 m i småbåtshamn med ett relativt skyddat läge. Bommarna har en trätäckning i tryckimpregnerad furu med en bredd på 0,5 m (andra bredder kan fås mot beställning). Trä i Y-delen kan också fås mot pristillägg. Vi kan även erbjuda gångbanor i sträckmetall. Bommarna finns i avslutningsutförande (1 sidoben)



## TEKNISK DATA

Tillverkade i stål S355 med certifikat 3.1.B (En 10204). Varmförzinkat stål enligt EN ISO 1461. Bultförband varmförzinkat DIN 931 kvalitet 8.8.

**Flytkropp:** Svensktillverkad i rotationsgjuten polyeten, fylld med expanderad polystyrenplast - EPS.400 L. Andra flytkroppsalternativ kan även erbjudas.

**Bomkroppslist:** finns som tillval till samtliga modeller.

**Bryggfäste tillval:** Vinkel- eller T-järns- (60 mm) fästen.



NFB-BOMMAR	6 M	8 M	10 M	12 M
Profil	100 x 60 x 3 mm	100 x 100 x 3 mm	100 x 100 x 4 mm	100 x 100 x 5 mm
Flytkropp	1 x 400 L	1 x 400 L	2 x 400 L	3 x 400 L

Marinetek arbetar med en kontinuerlig produktutveckling och förbehåller sig rätten att ändra tekniska specifikationer.

Revisionsdatum: 28.01.2013

## MARINETEK SWEDEN AB

STOCKHOLM  
TEL: 08-790 30 40

UDDEVALLA  
TEL: 0528-402 70

MALMÖ  
TEL: 040-120 910

**MARINETEK**  
SWEDEN

E-MAIL: info.sweden@marinetek.net  
WEB: www.marineteksweden.net