

NFB-bom 6-12 m

Marinetek Swedens NFB-bommar är lämpliga för båtar upp till 13 m i en småbåtshamn med ett relativt skyddat läge. Bommarna levereras med integrerade flytkroppar 130 L eller 180 L med en rundad framkant som fungerar som avvisare.



TEKNISK DATA



Tillverkade i stål S355 med certifikat 3.1.B (En 10204). Varmförzinkat stål enligt EN ISO 1461. Bultförband varmförzinkat DIN 931 kvalitet 8.8.

Flytkropp: Svensktillverkad i rotationsgjuten polyeten, fylld med expanderad polystyrenplast - EPS. 130 L eller 180 L.

Andra flytkroppsalternativ kan erbjudas. Flytkroppar som lagerförs är orange och svart. Fler färger kan också fås mot beställning (vissa med färgtillägg).



Förtöjningsbommarna kan levereras med täckning i Y-delen av sträckmetall eller tryckimpregnerat trä. Dessa går att eftermontera.



Bomkroppslist: finns som tillval till samtliga modeller.

Bryggfäste tillval: Vinkel- eller T-järnsfästen.

NFB-BOMMAR	6 M	8 M	10 M	12 M
Profil	100 x 60 x 3 mm	100 x 100 x 3 mm	100 x 100 x 4 mm	100 x 100 x 5 mm
Flytkropp	1 x 130 L	1 x 180 L	2 x 180 L	3 x 180 L

Marinetek arbetar med en kontinuerlig produktutveckling och förbehåller sig rätten att ändra tekniska specifikationer.

Revisionsdatum: 28.01.2013

MARINETEK SWEDEN AB

STOCKHOLM
TEL: 08-790 30 40

UDDEVALLA
TEL: 0528-402 70

MALMÖ
TEL: 040-120 910

MARINETEK
SWEDEN

E-MAIL: info.sweden@marinetek.net
WEB: www.marineteksweden.net