

Trä/Betongbrygga typ 30

Typ 30 är vår bredaste modell av trä/betongbrygga. Passar bra till den lite större båthamnen och levereras i önskad längd utan synliga skarvar. Däckelementen är bultade och fastsatta på flytkroppen. Bryggan är stark, stabil och har en lång livslängd. Den levereras från fabrik i byggsats eller i halvfabrikat. Vi erbjuder även nyckelfärdiga anläggningar.



Längder 13,5 m + n x 5 m. n = 0,1,2,3,4.....

TEKNISK DATA

Betong: C 35/45 SK 11, VTC 0,45, LP PK V / X0-XC4-XS2-XD2-XF2-XA1

Ramvirke: 2 st 45 x 195 + 3 st 70 x 145 mm + 2 st 45 x 145 mm.

Däckvirke: 28 x 145 mm spårfräst med 2 st v-spår på båda sidor (34x145 mm mot tillägg). Virket är tryckimpregnerat. Klass NTR A.

Däckelementen: bultade och fastsatta på flytkroppen.

Kantregel: på båda sidor 34 x 145 mm.

Bultförband: varmförzinkade SS 1461.

Armering: Vct 0,50, armerad med stålfiber (fzv) samt 8 mm armeringsjärn.

DIMENSIONER OCH KAPACITET

Typ 30 bredd 3 m

A (m)	5,0
Vikt i ton per m (ca)	0,45
Lastkapacitet (kN/m ²)	2,2
Fribord (m) ca	0,55



Exakt vikt och fribord per enhet påverkas av enhetens specifikation, utrustning och förankringsmetod. Marinetek arbetar med en kontinuerlig produktutveckling och förbehåller sig rätten att ändra tekniska specifikationer.

Revisionsdatum: 22.01.2013

MARINETEK SWEDEN AB

STOCKHOLM
TEL: 08-790 30 40

UDDEVALLA
TEL: 0528-402 70

MALMÖ
TEL: 040-120 910

MARINETEK
SWEDEN

E-MAIL: info.sweden@marinetek.net
WEB: www.marineteksweden.net