

# Strømsøyle

Type: Alfa II 230/(4)-4 EN NO

Art nr : 1570802

Alfa-II er en helt nyutviklet strømsøyle og en videreutviklet versjon av suksessproduktet Alfa-I. For å optimalisere utførelsen er Alfa-II utviklet i samarbeid med kunder, samarbeidspartnere og industridesignere. I utviklingen har vi lagt stor vekt på monteringsvennlighet og servicevennlighet. Alfa-II er utformet i elegante, sjøvannsbestandige elokserte aluminiumsprofiler. Materialet bidrar til å gjøre dem robuste og solide. Med helt nytt design og utforming fremstår Alfa-II som enda mer funksjonelle og moderne enn sin populære forgjenger. Det elegante utseende gjør at Alfa-II passer inn i de fleste omgivelser. Alfa-II leveres med 2 eller 4 kontakter av industritype 216-6. Kontaktene er låsbare med hengelås. Søylene kan leveres valgfritt med 230V eller 400V tilførsel. Standard koblingsstykke for tilførselskabel håndterer kabler opp til 50 mm<sup>2</sup>, større koblingsstykker kan leveres ved behov. Alfa-II har selvlukkende dør. Alfa-II leveres med LED lys som lyser skrått ned og ut. Dette gir en behagelig og fin belysning uten å blende. LED lyset kan ved behov styres via fotocelle. Lyskilden er av typen LED bar og har en levetid på ca. 35.000 timer. Søylene kan utstyres med strømmålere, vannkran og slange-holder, dette kan enkelt ettermonteres. Alfa-II leveres komplett med montasjesokkel.

- Høy kvalitet på komponenter, kun fra anerkjente leverandører
- Låsbare CEE-kontakter
- Kontakter er beskyttende plassert
- Eloksert aluminiums chassis som er slitesterkt og holder seg godt
- Lang levetid grunnet tykt gods
- Skjult elektrisk anlegg
- Spesielt utviklet for nordisk klima
- All elektronikk er plassert høyt opp på strømsøylen, med tanke på snø og vann
- 3. partssertifisert (Alfa-II)
- Stødige og robuste søyler
- Gjennomtenkt design
- Selvlukkende sikringsboks
- Alle kontakter blir testet før utlevering
- Rask leveringstid
- Rask og enkel å installere
- Enkel å bruke og vedlikeholde
- 5 års garanti

## Tekniske data:

Innkommende Tilkoblingsflate Al/Cu 6 - 50 mm <sup>2</sup>
Utgående 3-pol/230V 16A CEE 216-6 4 stk
Kombiautomat 30mA 4 stk
Spenning 230 V
Lyskilde LED Strips 12V DC
Lysutbytte Normaldrift 450 lm
Vekt 15 kg
Mål H x B x D 1215 x 400 x 270 mm
Kapslingsklasse IP44



## Sertifiseringer :

Telefon: (+47) 67 17 58 70 | E-post: firmapost@elbjørn.no | Postadresse: Postboks 54, 1309 Rud, Norge | Besøksadresse: Rudssletta 54, Rud i Bærum | Copyright ©2011 EL-Bjørn AS

Org.nr. NO 945 994 258 MVA Foretaksregisteret



Fungerer i:

